

Инструкция по эксплуатации системы видеонаблюдения «Разведчик»

Модель: RZ-01



Содержание

Состав комплекта системы видеонаблюдения «Разведчик»	3
Тактико-технические характеристики.....	4
Краткое описание системы видеонаблюдения «Разведчик».....	5
Подготовка к эксплуатации.....	6
Эксплуатация системы видеонаблюдения.....	7

Состав комплекта системы видеонаблюдения «Разведчик»

Кейс



Камера



Зарядное устройство для кейса



Зарядное устройство для камеры



Штатив



Антенны (на большое расстояние)



Антенны (на короткое расстояние)



Шторка



Тактико-технические характеристики

Масса системы	4.4 кг
Масса камеры	0.9 кг
Габариты кейса	34×30×16 см
Габариты камеры	25×9×8 см
Время автономной работы	до 4 часов
Время полной зарядки	2 часа
Разрешение экрана	1024 × 600 пикселей
Разрешение камеры	12,3 МП
Угол обзора	14°
Зум	цифровой от1х до5х ручная фокусировка
Дальность связи	до 3км

Краткое описание системы видеонаблюдения «Разведчик»

«Разведчик» RZ-01 — это мобильная система видеонаблюдения, разработанная специально для точного и надежного наблюдения за мишенью. Компактный и автономный комплекс состоит из двух модулей: камеры, размещаемой рядом с мишенью, и кейса оператора с экраном, на который в режиме реального времени транслируется изображение.

Подготовка к эксплуатации

1. Перед эксплуатацией необходимо зарядить кейс оператора и камеру, соответствующими зарядными устройствами.
 - а. При подключение зарядного устройства, оно должно загореться синим цветом. Если горит зелёный свет, то устройство не заряжает.
2. Открыть кейс и закрепить на крышке с правой стороны выносную антенну.



3. Собрать систему видеонаблюдения:
 - а. достать камеру,
 - б. поставить камеру на штатив,
 - с. закрепить необходимые антенны на кейс и камеру,
 - д. снять крышку с объектива камеры,
 - е. установить шторку на кейс.



Эксплуатация системы видеонаблюдения

1. Включить кейс, нажав на большую центральную кнопку. Если после включения, кнопка и индикатор заряда не загорятся, то кейс разряжен и не включится.



2. Включить камеру, нажав на большую кнопку. Если после включения, кнопка и индикатор заряда не загорятся, то камера разряжена и не включится.



3. После включения системы видеонаблюдения, камера автоматически начнёт транслировать видео на кейс оператора.
4. После того, как на экране кейса оператора появится изображение, необходимо вручную на камере, вращая крутящуюся часть объектива, настроить фокус. На

экране кейса можно выбрать мощность передатчиков и настроить масштаб изображения.



5. Установить кейс и камеру на необходимые позиции на удалении не более 3км.